

西東京営業所からの
おすすめ

TOTO 洗面化粧台 オクターブ

さまざまな洗う動作をこれまで以上にスムーズにし、
キレイもしっかり保つ。先進の快適機能が充実しています。



W (間口)	750・900・1000・1200mm
D (奥行き)	550mm
H (高さ)	1740・1790・1840・1850・1900・1950mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル樹脂)
ボウル容量・深さ	12L, 145mm



主に新築ですが、他の建築会社との差別化を図るため、洗面化粧台を1ランク上の商品にする際にご提案させていただき、採用率の高い商品です。

坂戸営業所からの
おすすめ

植林木 100% ファルカタ合板

ファルカタとは、マメ科ネムノキ属の広葉樹であり、5~7年で伐採可能となる早成木です。種から育てる事が出来、5年後には直径約20~25cm程度になります。



ファルカタ合板6つの特長

- 1 単一樹種を採用している為、ロットによって品質が大きく異なる事はありません。
- 2 比重の軽いファルカタ材を使用している為、作業性が向上します。
- 3 スメル社が使用するファルカタ材は他地域よりも白く木目が目立ちません。
- 4 木柄が少ない為、内装用に向いています。
- 5 植林木を100%使用しています。(天然林は使用していません。)
- 6 双日建材(株)はスメル社と提携し、日本向けに安定品質、安定供給を目指します。

LVL(単板積層材)

LVLとは、ロータリーレーズやスライサーなどの切削機械で切削された単板(Veneer)の繊維方向(木理)を、平行にして積層・接着して造られる木材加工製品で、「Laminated Veneer Lumber」を略して「LVL」と呼ばれています。2mm~4mm程度の厚さの単板が使用され、積層数は数層から数十層に及びものがあります。

LVLは繊維方向の平行層の割合が圧倒的に大きく、一般的には製品の厚さも厚いため、面材としてよりも軸材・骨組材として用いられます。



LVLの特徴

- 1 寸法の安定性と精度に優れている
- 2 長尺の製品を造ることができる
- 3 強度のバラツキが少なく品質が安定している
- 4 用途に応じた寸法の製品を提供できる
- 5 防腐・防虫・防蟻・難燃などの薬剤処理が容易
- 6 乾燥されているので保存性が高い
含水率は日本農林規格(JAS)に基づいて14%以下

お問い合わせは ブルケン・マルタマ各営業所まで . . .

詳しくは、担当者までご連絡ください!

【調布営業所】042-487-2272 【国分寺営業所】042-341-7350 【上越営業所】025-578-7488 【長野営業所】026-282-6861 【多摩営業所】042-549-7311 【西東京営業所】042-306-2591
【甲府営業所】055-225-6711 【坂戸営業所】049-283-8411 【行田営業所】048-554-2420 【前橋営業所】027-260-9677 【岩槻営業所】048-878-8124

このNEWSをお届けしたのは 国分寺営業所 042-341-7350 です。

